



MATRA TRANSPORT

NOTE INTERIEURE

EMETTEUR

Dir. ou Sce. ARAMIS - M. SALOIN
Reference LB66/AR/E10248/85/SA/NI
DATE 01/07/1985
Arborescence : 100 000



Dir. ou Sce

Dest

DESTINATAIRE

+ DIFFUSION

Nbre ex.

Dest.

MM. TERBECK

LEFEVRE

VINCENT-GENOD

Documentation

2437

OBJET : COMPARAISON DES PRIX (JANVIER 1985) ET CARACTERISTIQUES DU

MATERIEL ROULANT ARAMIS / AUTRES SYSTEMES AUTOMATIQUES

COMPARAISON DES PRIX (JANVIER 85) ET CARACTERISTIQUES DU MATERIEL ROULANT

ARAMIS AUTRES SYSTEMES AUTOMATIQUES

SYSTEME	ARAMIS	VAL	MORGANTOWN	AIRTRANS	ATLANTA	OSAKA	KOBE	FORD FAIRLANE
SITE	PARIS - PC	LILLE	MORGANTOWN US	AERO. DALLAS	AEROPORT ATLANTA	OSAKA NANKO PORT	KOBE	FAIRLANE CENTER
CONSTRUCTEUR	MATRA	MATRA	BOEING	VOUGHT	WESTINGHOUSE	NIIGATA	KAWASAKI	FORD
ELEMENT	Doublet	Doublet	Véhic. simple	Véhic simple	Véhicule simple	Doublet	6 voitures	Véhicule simple
Capacité de l'élément								
- places assises	20	44	8	16	8	44	120	10
- places debout	0	110	7	24	82	56	186	14
TOTAL	20	154	15	40	90	100	306	24
Série de	500 =10.000 places	65 =10.010 places	73 =1.095 place	51 =2.040 places	17 = 1.530 places	30 = 3.000 places	11 = 3.366 places	2 = 48 places
Surface totale/élément	13 m2	53,5 m2	9,66 m2	13,6 m2	33,9 m2	35 m2	120,45 m2	15,3 m2
Surface utile/élément	10 m2	45,5 m2	5,75 m2	10 m2	23,9 m2	32 m2	90 m2	6,1 m2
Masse à vide/élément	4,7 T	30 T	4 T	6,35 T	13,6 T	21 T	63 T	5,7 T
Masse/m2 utile	470 kg/m2	659 kg/m2	696 kg/m2	635 kg/m2	569 kg/m2	656 kg/m2	700 kg/m2	930 kg/m2
Vitesse maximale	54 km/h	80 km/h	48 km/h	27 km/h	43 km/h	60 km/h	60 km/h	48 km/h
Prix janvier 85/élément (automatismes inclus)	1,55 MF	9 MF	3,68 MF	4,25 MF	8,62 MF			6,5 MF
Prix/m2 utile	155 KF/m2	197 KF/m2	640 KF/m2	425 KF/m2	361 KF/m2			1067 KF/m2
Prix/kg à vide	303 F/kg	300 F/kg	920 F/kg	669 F/kg	633 F/kg			1140 F/kg
Prix/place	77,5 KF/place	58,5KF/place	245 KF/place	106 KF/place	95,7 KF/place			270,7 KF/place
Prix/place assise	77,5 KF/place	204,5KF/place	460 KF/place	265 KF/place	non significatif			650 KF/place